

BILANCIA RETAIL DA BANCO SERIE GPE "M"



Portata kg	6 / 15	15 / 30	12 / 30
Divisione g	2 / 5	5 / 10	2 / 5

OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella
- Kit Modulo Radio per collegamento in rete locale
- Apertura cassetto cassa
- Attacco per alimentazione 12/24Vdc specifica per automarket
- Colonna con altezza su misura

Design elegante, robusta, costruita con materiali di qualità, perfetta per ogni applicazione retail. Particolarmente indicata per funzionamento a batteria.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display LCD retroilluminato bianco, alfanumerico, lato operatore e lato cliente. Alta definizione e grande visibilità, con riga per messaggi pubblicitari o eliminacode. Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera quick touch, veloce, precisa, impermeabile, a 66 tasti, di cui 33 tasti funzione e 33 tasti liberamente programmabili come PLU, TLU e 6 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80 mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm. Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta.
- Struttura:
 - base robusta, in alluminio pressofuso
 - corpo in acciaio inox e polimero di alta qualità.
- Piatto di grandi dimensioni in acciaio inox stampato con finitura scotch brite. Dimensioni 370 x 310 mm (L x W).
- Alimentazione 230 Vac completa di batteria interna ricaricabile, con autonomia di lavoro con stampe di 5 giorni lavorativi (escluso collegamento radio).

FUNZIONI

- Archivio 1000 PLU, 66 a richiamo diretti.
- Fino a 10 gruppi PLU disponibili.
- Archivio 100 liste ingredienti.
- Fino a 4 aliquote IVA.
- Fino a 10 messaggi pubblicitari programmabili.
- Fino a 8 forme di pagamento per gestione Cassa.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- Gestione di 6/12 operatori.
- Possibilità di programmare fino a 3 livelli di password.
- Articolo singolo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Tara pesata, tara operatore, tara PLU, tare pre-memorizzabili ed impostabili.
- Riapertura ultimi scontrini, storni e sconti, gestione cassa, gestione Cliente.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware tramite software gratuito **HLL (Helmec Label Loader)**, scaricabile dal sito.

SEZIONE I/O

- n° 2 interfacce RS 232 per collegamento a: PC, modem, scanner, registratore di cassa (marchi e modelli più diffusi sul mercato)
- n° 1 interfaccia RS 485 per collegamento fino a 4 bilance serie GPE in rete locale
- modulo radio 868MHz (opzionale) per collegamento fino a 4 bilance in rete locale
- apertura cassetto cassa (opzionale)

Versioni disponibili

Codice	Descrizione
710520	Bilancia retail GPEM portata 6/15kg, divisione 2/5g, con alimentazione 230Vac e batteria interna ricaricabile. Tastiera con stampante integrata e display su colonna.
710320	Bilancia retail GPEM portata 15/30kg, divisione 5/10g, con alimentazione 230Vac e batteria interna

710120 ricaricabile. Tastiera con stampante integrata e display su colonna.
Bilancia retail GPEM portata 12/30kg, divisione 2/5g, con alimentazione 230Vac e batteria interna ricaricabile. Tastiera con stampante integrata e display su colonna.

Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione
810000	Piatto a bacinella RQ4S per bilance con colonna.
810040	Kit modulo radio 868MHz montato in fabbrica.
810170	Apertura cassetto cassa.
810116	Attacco per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.
810190	Colonna con altezza su misura.

Materiale di consumo

Codice	Descrizione
880043	Confezione da 100 rotoli di carta termica, formato 57mm x 30m, diametro esterno 50mm, diametro del foro centrale 12mm.
880042	Confezione da 60 rotoli di carta termica adesiva Linerless, formato 57mm x 21m, diametro esterno 49mm, diametro del foro centrale 12mm.